



H: 720-1.150 mm
Stufenlos einstellbar
Sonderhöhen sind möglich
Innenradius Ri: ca. 600 mm
Aussenbreite AB: B + 70 mm

Best. Nr. 1100...	B [mm]	Anzahl Achsen	Scheren- wangen	Röllchen pro Achse	Anzahl Füße	T min [mm]	T max [mm]	L min [mm]	L max [mm]	Tragfähigkeit zwischen 2 Füßen [daN]	Gewicht mit Stahlröllchen [kg]	Gewicht mit Kunststoffröllchen [kg]
333 2KU	300	35	2	3	3	32	150	1300	4500	100	59	56
334 2KU		48			4			1750	6300		78	75
335 2KU		61			5			2200	8000		97	90
336 2KU		74			6			2650	9800		116	109
443 2KU	400	35	2	4	3	32	150	1300	4500	100	66	59
444 2KU		48			4			1750	6300		87	82
445 2KU		61			5			2200	8000		116	110
446 2KU		74			6			2650	9800		135	127
553 3KU	500	35	3	5	3	32	150	1300	4500	125	82	73
554 3KU		48			4			1750	6300		112	102
555 3KU		61			5			2200	8000		142	128
556 3KU		74			6			2650	9800		172	154
663 3KU	600	35	3	6	3	32	150	1300	4500	125	86	76
664 3KU		48			4			1750	6300		121	109
665 3KU		61			5			2200	8000		158	142
666 3KU		74			6			2650	9800		191	172
883 3KU	800	35	3	8	3	32	150	1300	4500	125	90	79
884 3KU		48			4			1750	6300		130	116
885 3KU		61			5			2200	8000		174	156
886 3KU		74			6			2650	9800		210	190
1013 3KU	1000	35	3	10	3	32	150	1300	4500	125	Auf Anfrage	
1014 3KU		48			4			1750	6300			
1015 3KU		61			5			2200	8000			
1016 3KU		74			6			2650	9800			
1223 4KU	1200	35	4	12	3	32	150	1300	4500	150	Auf Anfrage	
1224 4KU		48			4			1750	6300			
1225 4KU		61			5			2200	8000			
1226 4KU		74			6			2650	9800			

KU = Kunststoffröllchen blau; auch lieferbar: SV = Stahlröllchen verzinkt