



H: 720-1.150 mm
Stufenlos einstellbar
Sonderhöhen sind möglich
Innenradius Ri: ca. 800 mm
Aussenbreite AB: B + 70 mm

Best. Nr. 1200...	B [mm]	Anzahl Achsen	Scheren- wangen	Rollen pro Achse	Anzahl FüÙe	T min [mm]	T max [mm]	L min [mm]	L max [mm]	Tragfähigkeit zwischen 2 FüÙen [daN]	Gewicht mit Stahlrollen [kg]	Gewicht mit Kunststoffrollen [kg]
313 2KU	300	35	2	1	3	52	150	1900	4500	100	68	60
314 2KU		48			4			2500	6300		91	81
315 2KU		61			5			3200	8000		114	102
316 2KU		74			6			3900	9800		137	123
423 2KU	400	35	2	2	3	52	150	1900	4500	100	82	68
424 2KU		48			4			2500	6300		105	90
425 2KU		61			5			3200	8000		135	112
426 2KU		74			6			3900	9800		165	134
523 3KU	500	35	3	2	3	52	150	1900	4500	125	95	74
524 3KU		48			4			2500	6300		130	102
525 3KU		61			5			3200	8000		165	130
526 3KU		74			6			3900	9800		192	158
643 3KU	600	35	3	4	3	52	150	1900	4500	125	107	81
644 3KU		48			4			2500	6300		144	114
645 3KU		61			5			3200	8000		183	147
646 3KU		74			6			3900	9800		217	182
843 3KU	800	35	3	4	3	52	150	1900	4500	125	119	89
844 3KU		48			4			2500	6300		158	126
845 3KU		61			5			3200	8000		201	164
846 3KU		74			6			3900	9800		242	206
1043 3KU	1000	35	3	4	3	52	150	1900	4500	125	Auf Anfrage	
1044 3KU		48			4			2500	6300			
1045 3KU		61			5			3200	8000			
1046 3KU		74			6			3900	9800			
1263 4KU	1200	35	4	6	3	52	150	1900	4500	150	Auf Anfrage	
1264 4KU		48			4			2500	6300			
1265 4KU		61			5			3200	8000			
1266 4KU		74			6			3900	9800			

KU = Kunststoffrollen blau; auch lieferbar: SV = Stahlrollen verzinkt